

ROBOTAPE M

SCELLEUSE DE BOÎTES DE TAILLES UNIFORMES SEMI-AUTOMATIQUE



Rev. n. 00 - 3470300143 - 03/2016 - Acanto Comunicazione - L'Espresso

CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES ROBOTAPE

	50 M	65 M	80 M
Largeur des courroies d'entraînement latérales	H=1.96" (STD) H= 2.95" (OPT)	H=1.96" (STD) H= 2.95"/4.52"(OPT)	H= 4.52" STD
Cadence de production	22 m/min		
2 têtes d'adhésivage pour ruban PP/PVC	STD		
Largeur du ruban	48mm (75mm OPT)		
Longueur du rabat de ruban	50 - 70mm		
Source de courant	110 V. 1-Ph -60Hz		
Puissance	5,2 A		
DIMENSION DES BOÎTES			
Long. x Larg. x Haut. (LxLxH) min. :	5.9"x4.3"x4.3"	5.9"x4.3"x4.3"	5.9"x4.3"x6.2"
Long. x Larg. x Haut. (LxLxH) max. :	∞x19.6"x19.6"	∞x25.6"x25.6"	∞x31.5"x31.5"
Poids (max./caisse)	Max. 110 lb		

ROBOPAC 

www.aetnagroup.com