Packmore

MORE THAN PACKAGING



CATALOGUE GÉNÉRAL

CATÁLOGO GENERAL

CATÁLOGO GERAL

FR
ES
PT

FR

La longue expérience dans le secteur des banderoleuses avec film extensible et l'analyse soignée du marché ont porté la société Packmore à la conception de nouveaux systèmes de banderolage mobile, absolument innovants et en mesure d'offrir toute la polyvalence que les systèmes traditionnels à poste fixe ne peuvent pas donner. Les machines de la société Packmore conçues et brevetées sont en effet des banderoleuses sans installation fixe, conçues pour envelopper en quelques secondes toute palette à n'importe quel endroit du magasin.

ES

Gracias a la amplia experiencia en el sector de las envolvedoras con film estirable y al análisis atento del mercado, Packmore ha ideado nuevos sistemas de envoltura móvil, absolutamente innovadores y capaces de ofrecer toda la versatilidad que los sistemas tradicionales de posición fija no pueden dar. Las máquinas ideadas y patentadas por Packmore son envolvedoras sin instalación fija, creadas para envolver en pocos segundos cualquier palet en cualquier punto del almacén.

PT

A longa experiência no setor dos dispositivos de envoltura com filme extensível e a análise atenta do mercado, levaram a Packmore a desenvolver novos sistemas de envoltura móvel, absolutamente inovadores e capazes de oferecer toda a versatilidade que os sistemas tradicionais de posto fixo não podem dar. As máquinas concebidas e patenteadas pela Packmore são na verdade dispositivos de envoltura sem instalação fixa, projetados para embalar em poucos segundos qualquer palete em qualquer lugar do armazém.





FR

- Aucune installation fixe
- Enveloppent à n'importe quel endroit du magasin
- Emballent les palettes et produits de toute dimension, forme et gabarit
- Enveloppent sans compromettre la stabilité de la palette, ce qui permet d'économiser de grandes quantités de film
- Enveloppent avec tout type de film extensible et filet

ES

- *Ninguna instalación fija*
- *Envuelven en cualquier punto del almacén*
- *Embalan palets y productos de cualquier dimensión, forma y volumen*
- *Envuelven sin perjudicar la estabilidad del palet ahorrar grandes cantidades de film*
- *Envuelven con cualquier tipo de film estirable y malla*

PT

- *Nenhuma instalação fixa*
- *Envolvem em qualquer lugar do armazém*
- *Embalam paletes e produtos de qualquer dimensão, peso e forma*
- *Envolvem sem alterar a estabilidade da palete economizando grandes quantidades de filme*
- *Envolvem com qualquer tipo de filme extensível e rede*

xtenser

MANUAL PALLET WRAPPER

Simple, fonctionnel,
excellents résultats
dans des espaces réduits

Sencillo, funcional,
grandes resultados
en espacios reducidos

Simples, funcional,
grandes resultados
em espaços reduzidos



XTENSER Sth

Machine dotée d'un chariot d'embrayage et d'un réglage de la tension du film.
La machine travaille avec tout type de film étirable. Complètement mécanique, elle ne nécessite aucun type d'alimentation électrique.

Máquina con carro friccionado y con regulación de la tensión del film.
La máquina trabaja con cualquier tipo de film extensible.
Completamente mecánica, no requiere ningún tipo de alimentación eléctrica.

Máquina com carrinho com embraiagem e com regulação da tensão do filme.
A máquina trabalha com qualquer tipo de filme extensível.
Totalmente mecânica, não requer nenhum tipo de alimentação elétrica.



XTENSER

Machine avec pré-étirage motorisé avec pourcentage d'extension 100 %. Elle réduit de moitié les frais d'emballage et elle est idéale pour les produits légers et instables.
Alimentation à batterie avec autonomie de 25 palettes à chaque recharge.

Máquina con pre-estiraje motorizado con porcentaje de alargamiento del 100%.
Reduce los costes de embalaje y es ideal para productos ligeros e inestables.
Alimentación de batería con autonomía de 25 palets por cada recarga.

Máquina com pré-estiramento motorizado com percentagem de alongamento de 100%.
Reduz pela metade os custos de embalagem e é ideal para produtos leves e instáveis.
Alimentação por bateria com autonomia de 25 paletes a cada recarga.



60 cm



Le seul système pour emballer avec seulement 60 cm de distance par rapport à la palette.

El único sistema para embalar con solo 60 cm de distancia desde el palet.

O único sistema para embalar com apenas 60 cm de distância da palete.



Aucun effort pour l'opérateur: la tension du film est entièrement effectuée par Xtenser.


Ningún esfuerzo para el operador: el tensado del film queda completamente a cargo de Xtenser.


Nenhum esforço para o operador: o tensionamento do filme é totalmente a cargo do Xtenser.


CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES / CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS / CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS

MACHINE / MÁQUINA / MÁQUINA	Xtenser Sth	Xtenser
Chariot Carro Carrinho	Rouleau frictionné avec frein mécanique Rodillo friccionado con freno mecánico Rolo dotado de embreagem com freio mecânico	Pré-étirage motorisé Pre-estiraje motorizador Pré-estiramento motorizado
Réglage de la tension du film Regulación de la tensión del film Regulação da tensão do filme	manuel manual manual	manuel manual manual
Pré-étirage du film / Pre-estiraje de la película / Pré-estiramento do filme	-	100% (Opt. 200%)
Nombre de batteries / Número de baterías / Número de baterias	-	2
Type de batterie / Tipo de batería / Tipo de bateria	-	12VDC 9 Ah (C20)
Tension d'alimentation / Tensión de alimentación / Tensão de alimentação	-	100-240 VAC - 50/60Hz
Puissance installée / Potencia instalada / Potência instalada	-	0,07 kW
Vitesse de rotation et montée et descente du chariot Velocidad de rotación y de subida y bajada del carro Velocidade de rotação e subida e descida do carrinho	manuel manual manual	manuel manual manual
Nombre de palettes par charge de batterie (no.) Número de palet para cargar la batería (nº) Número de paletes por carga da bateria (n.)	∞	25
Levage du chariot porte-bobine Elevación del carro portabobina Elevação do carrinho porta-bobina	manivelle manivela manivela	manivelle manivela manivela
Système antichute chariot Sistema anticaída del carro Sistema antiqueda do carrinho	STD	STD
Dispositif de freinage sur une roue arrière Sistema de frenado en rueda trasera Dispositivo de travagem em uma roda traseira	STD	STD
CARACTÉRISTIQUES DU FILM / CARACTERÍSTICAS DE FILM / CARACTERÍSTICAS DO FILME		
Diamètre externe max. / Diametro esterno máx./ Diâmetro externo máx.	180 mm (7.1")	145 mm (7.1")
Diamètre interne / Diámetro interno / Diâmetro interno	50-76 mm (2"-3")	50-76 mm (2"-3")
Épaisseur du film / Espesor del film / Espessura do filme	17-35 µm	17-35 µm
Hauteur bobine / Altura de la bobina / Altura da bobina	500 (19,7")	500 (19,7")
CONTRÔLE / CONTROL / CONTROLO		
Bouton d'urgence / Botón de emergencia / Botão de emergência	-	STD


DIMENSIONI DIMENSIONS DE LA MACHINE / DIMENSIONES DE LA MÁQUINA / DIMENSÕES DA MÁQUINA







Hauteur maximale du produit Altura máxima del producto Altura máxima do produto	2000 - (Opt. 2400)	2000 - (Opt. 2400)
Dimensions de la machine		
Xtenser Sth 2.0 LxWxH mm (in)	1047 x 570 x 2277 (41.2 x 22.4 x 89.6)	-
Xtenser Sth 2.4 LxWxH mm (in)	1047 x 570 x 2639 (41.2 x 22.4 x 103.9)	-
Xtenser 2.0 LxWxH mm (in)	-	1047 x 570 x 2359 (41.2 x 22.4 x 92.9)
Xtenser 2.4 LxWxH mm (in)	-	1047 x 570 x 2721 (41.2 x 22.4 x 107.1)



FR

Ils emballent rapidement tout type de produit, ce qui permet d'économiser de grandes quantités de film

ES

Embalan rápidamente cualquier tipo de producto, ahorrando grandes cantidades de film

PT

Embalam de forma rápida qualquer tipologia de produto economizando grandes quantidades de filme



Facile, robuste et léger,
aucun effort pour l'opérateur

Fácil, robusto y ligero:
ningún esfuerzo para el operador

Fácil, robusto e leve,
nenhum esforço para o operador

wrapman

MOBILE PALLET WRAPPER

WRAPMAN Sth




Machine dotée d'un chariot d'embrayage et d'un réglage manuel de la tension du film. La machine travaille avec tout type de film étirable.

Máquina con carro friccionado y con regulación manual de la tensión del film. La máquina trabaja con cualquier tipo de film extensible.

Máquina com carrinho com embraiagem e com regulação manual da tensão do filme. A máquina trabalha com qualquer tipo de filme extensível.

WRAPMAN




Machine avec pré-étirage motorisé à 100% (en option à 200%). Elle réduit de moitié les frais d'emballage et elle est idéale pour les produits légers et instables.

Máquina con pre-estirado motorizado 100% (opcional 200%). Reduce a la mitad el coste del embalaje y es ideal para productos ligeros e inestables.


Máquina com pré-estiramento motorizado 100% (opção 200%). Reduz pela metade os custos de embalagem e é ideal para produtos leves e instáveis.







60 cm



Le seul système pour emballer avec seulement 60 cm de distance par rapport à la palette.

El único sistema para embalar con solo 60 cm de distancia del palé.

O único sistema para embalar com apenas 60 cm de distância da palete.



Aucun effort pour l'opérateur: la tension du film est entièrement effectuée par Wrapman.


Ningún esfuerzo para el operador: el tensado del film está completamente a cargo de Wrapman.

Nenhum esforço para o operador: o tensionamento do filme é totalmente a cargo do Wrapman.

La seule solution pour emballer des charges de n'importe quel poids et gabarit, de toute taille et forme. La seule solution qui garantit la protection maximale de la charge avec des frais d'emballage réduits de moitié.


La única solución para embalar cargas de cualquier peso, contorno, dimensión y forma. La única solución que garantiza la máxima protección para la carga, con costes de embalaje reducidos a la mitad

A única solução para embalar cargas de qualquer peso, perfil, dimensão e forma. A única solução que garante a máxima proteção da carga com custos de embalagem reduzidos pela metade.




BATTERY
24 V - 17 Ah

BATTERY CHARGER:
IN 100-240 V,
50-60 Hz - OUT 24 VDC



Modèles disponibles Modelos disponibles Modelos Disponíveis	Hauteur utile maximale de la palette Altura máxima útil del palet Altura útil máxima da palete **mm (in)**	Type de chariot de film Carro portacarrete tipo Tipo de carrinho do filme	Diamètre maximal de la bobine de film Diámetro máximo de la bobina de film Diâmetro máximo da bobina de filme **mm (in)**	Types de bobines de film Tipos de núcleo de carrete de film Principais tipos de bobina de filme **mm (in)**	H **mm (in)**	L **mm (in)**	W **mm (in)**	Poids Peso Peso **kg (lb)**
WRAPMAN STH	2000 (78.8)	Rouleau frictionné Rodillo friccionado Rolo de fricção	180 (7.1)	50-76 (2-3)	2119 (83.4)	1115 (43.9)	570 (22.4)	114 (251.3)
WRAPMAN STH	2400 (94.5)	Rouleau frictionné Rodillo friccionado Rolo de fricção	180 (7.1)	50-76 (2-3)	2518 (99.1)	1012 (39.8)	570 (22.4)	116 (255.7)
WRAPMAN	2000 (78.8)	Pré-étirage motorisé Pre-estiramiento motorizado Pré-estiramento motorizado	145 (5.7)	50-76 (2-3)	2119 (83.4)	1115 (43.9)	570 (22.4)	121 (266.8)
WRAPMAN	2400 (94.5)	Pré-étirage motorisé Pre-estiramiento motorizado Pré-estiramento motorizado	145 (5.7)	50-76 (2-3)	2518 (99.1)	1012 (39.8)	570 (22.4)	123 (271.2)
WRAPMAN	2800 (110.2)	Pré-étirage motorisé Pre-estiramiento motorizado Pré-estiramento motorizado	145 (5.7)	50-76 (2-3)	2918 (114.9)	1012 (39.8)	570 (22.4)	137 (302)


Wrapman
ROBOPAC
MORE THAN PACKAGING
Packmore

Packmore

MORE THAN PACKAGING



REV 00 - 3470300372 - 09/2023 - FRA/ESP/POR

Packmore s.r.l. - Strada Molino Magi, 66
47892 Gualdicciolo (Repubblica di San Marino)
Tel. +378 0549910511
E-mail: info@packmore.sm
www.packmore.sm

LES CONTENUS DE CE CATALOGUE ONT ÉTÉ VÉRIFIÉS LORS DE L'IMPRESSION. ROBOPAC SE RÉSERVE LE DROIT DE MODIFIER À TOUT MOMENT LES CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES DES PRODUITS ET DES ACCESSOIRES ILLUSTRÉS DANS CE DOCUMENT.
EL CONTENIDO DE ESTE CATÁLOGO HA SIDO VERIFICADO EN EL MOMENTO DE LA IMPRESIÓN. ROBOPAC SE RESERVA EL DERECHO DE MODIFICAR EN CUALQUIER MOMENTO LAS CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS DE LOS PRODUCTOS Y DE LOS ACCESORIOS ILUSTRADOS EN ESTE DOCUMENTO.
OS CONTEÚDOS DESTE CATÁLOGO FORAM VERIFICADOS NO MOMENTO DA IMPRESSÃO. A ROBOPAC RESERVA-SE O DIREITO DE MODIFICAR, EM QUALQUER MOMENTO, AS CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS DOS PRODUTOS E DOS ACESSÓRIOS ILUSTRADOS NO PRESENTE DOCUMENTO.

USINE DE PRODUCTION / PLANTA DE FABRICACIÓN / ESTABELECIMENTO DE PRODUÇÃO
Via Fabrizio da Montebello, 81 - 47892 Gualdicciolo (RSM)

CE