

je construis
avec



Illustrée avec la table d'alimentation,
la table de sortie et les roulettes

USA 2024-SB

Fermeuse de caisses Semi-Automatique et uniforme

Les fermeuses de caisses Interpack de la série USA sont des appareils ajustables, alimentés par opérateur, traitant des cartons à fentes réguliers et de même taille.


Chaque fermeuse de caisses d'Interpack™ est fournie avec un applicateur de ruban HSD 2000-ET doté d'une technologie d'adaptation afin de permettre l'application optimale du ruban et le balayage de chacun des trois panneaux fermés de la caisse.

Lorsque vous comparez les fonctions, les avantages et la valeur, les fermeuses de caisses d'Interpack sont le choix idéal pour les opérateurs, les ingénieurs d'installations, l'entretien et l'achat.

Ces machines ont été conçues pour offrir :

- des fonctions dernier cri
- une construction ultrarobuste pour une exploitation 24 h/24 et 7 j/7
- Utilisation et réglage ergonomiques et conviviales de la caisse

Recherchez plus d'informations
sur les séries USA d'Interpack,
y compris les dessins CAO,
les manuels et les vidéos!



FONCTIONS ET AVANTAGES

- L'entraînement à courroie latérale permet de traiter une gamme plus large de caisses
- Les courroies latérales attrapent la caisse de carton entre deux (2) courroies mobiles, réduisant ainsi la force appliquée sur le carton
- Moteurs doubles de 1/3 HP pour une utilisation 24 h/24 7 j/7
- Double colonne pour une stabilité de traitement maximale
- Le glissement et verrouillage de l'applicateur supérieur simplifie le réglage de la caisse
- L'applicateur supérieur flottant et sélectionnable permet de traiter les débordements légers
- Les applicateurs de ruban déportés permettent de traiter des caisses d'une hauteur aussi basse que 2" (5 cm)
- Commandes réversibles pour utilisation avec la main gauche et droite



Proposés en acier inoxydable 302/304
de qualité alimentaire et installation électrique
NEMA 4 avec applicateurs de ruban HSD
2000-ET II en acier inoxydable.

USA 2024-SB

Modèle	Format min. du carton (Longueur x Largeur x Hauteur)	Format max. du carton (Longueur x Largeur x Hauteur)	Poids du Carton	Vitesse de courroie	Installation électrique	Largeur du ruban	Hauteur du convoyeur	Poids de la machine	Dimensions de la machine (Longueur x Largeur x H)
USA 2024-SB*	6" x 3.5" x 3.5" 8" x 8" x 2" opt	Inf x 20" x 24"	0-38 kg	25 m/min	110 v., 1ph., 60 Hz., 6 A., (2 x 1/2 HP)	36 - 48 mm (1.5" - 2")	24" - 30"	254 kg en caisse	44.5" x 41.75" x 73"
USA 2024-SB/3*	6" x 4.5" x 3.5" 8" x 8" x 2" opt	Inf x 20" x 24"	0-38 kg	25 m/min	110 v., 1ph., 60 Hz., 6 A., (2 x 1/2 HP)	48 - 72 mm (2" - 3")	24" - 30"	254 kg en caisse	44.5" x 41.75" x 73"

Perceuses supérieures près de 8" (20 cm) minimum



Le rabattement de l'applicateur de ruban simplifie le remplacement du rouleau



La poignée unique verrouille l'applicateur supérieur aux deux colonnes



Moteurs de 1/2 HP à usage intensif



Les applicateurs de ruban déportés permettent de traiter des caisses d'une hauteur de 2" (5 cm)



Tourillon et roulettes à blocage optionnels



Glissez et verrouillez l'applicateur supérieur pour un réglage simple et rapide



L'applicateur supérieur « flottant » pour les débordements légers



Des tables d'alimentation ou de sortie optionnelles proposées dans les longueurs en pouce 16, 24 ou 36 (40 cm, 60 cm, 91 cm)



Système de retenue de carton dans le guide d'alimentation



L'entraînement à alignement latéral et l'autotendeurs simplifient le remplacement de courroie

OPTIONS ET ACCESSOIRES



Roulettes à usage intensif (illustrées en haut)



Kits de pièces de rechange d'applicateurs de ruban




Tables d'alimentation et de sortie



Appareil de maintien de boîte



Applicateurs de ruban de 7,5 cm de largeur



IPG® est le seul fabricant nord-américain à offrir les 3 types d'adhésifs sensibles à la pression. Utilisez la machinerie d'Interpack™ et le ruban adhésif sensible à la pression en long rouleau d'IPG® pour des résultats exceptionnels. Communiquez avec votre distributeur agréé de produits IPG® pour connaître tous les détails.

je construis avec



MACHINERIE : 800-972-4675

www.itape.com | info@itape.com

©2015 Intertape Polymer Group® • USA 2024-SB • RV031015

