

# ROBOTAPE TBDA

SCELLEUSE DE BOÎTES AUX DIMENSIONS VARIABLES SEMI-AUTOMATIQUE

Rev. n. 00 - 3470300146 - 03/2016 - Acanto Comunicazione - LifePixel



## CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES ROBOTAPE TBDA

	50 TBDA	65 TBDA
Courroies d'entraînement au haut et au bas	Largeur des courroies=50 mm	
Largeur et hauteur automatiquement ajustée a chaque unité	STD	
Cadence de production	22 m/min	
2 têtes d'adhésivage pour ruban PP/PVC	STD	
Largeur du ruban	48-72 mm	
Longueur du rabat de ruban	50-70 mm	
Source de courant / puissance	110 V1-Ph -60Hz / 5,2 A	
Pression d'air	65 psi	87 psi
Consommation d'air par cycle	163 NI/min.	218 NI/min.
DIMENSIONS DES BOÎTES		
Long. x Larg. x Haut. (LxLxH) min. (50 TBDA) :	5.9"x5.3"x4.3"	
Long. x Larg. x Haut. (LxLxH) min. (65 TBDA) :	5.9"x6.3"x4.3"	
Long. x Larg. x Haut. (LxLxH) max. :	∞x19.6"x19.6	∞x25.5"x25.5"
Poids (max./caisse) :	Max. 110 lb	

